

## Armband aus Silberdraht

9/2015

Seite 42



Maße: ca. 18 cm

## **Material:**

Rolle Schmuckdraht in Silber,  $\varnothing$  0,4 mm (40 m pro Rolle, z. B. bei Idee Kreativmarkt); Rundholz, ca.  $\varnothing$  1 x L 10 cm, oder 1 mechanische Strickliesel (8er-Nadeln, z. B. von Buttinette); Häkelnadel Nr. 1; Federringverschluss in Silber, ca.  $\varnothing$  2 cm (z. B. von Edelsteine.de); 17 Glasperlen in Wasserblau, ca.  $\varnothing$  0,8–1,0 cm, Zweikomponentenkleber; kleiner Seitenschneider; Maßband

## **Grundtechnik mit offenen Schlaufen (Rundholz):**

Anschlag: Den Silberdraht um den Schaft der Häkelnadel legen, eine enge Schlaufe legen und durch eine Drehung fixieren. Die Schlaufe aus der Häkelnadel ziehen und direkt neben der 1. Schlaufe eine 2. Schlaufe drehen. Insgesamt 8 Schlaufen arbeiten. Die 8. Schlaufe mit der 1. Schlaufe durch den Anfangsfaden verbinden, sodass ein kleiner Ring entsteht. Den Ring über das Rundholz stülpen, dabei zeigen die Schlaufen knapp über die obere Kante.

1. Runde: Mit der linken Hand das Rundholz fixieren, dabei mit Daumen und Zeigefinger den Schlaufenring in seiner Position an der oberen Kante fixieren. Mit rechts die Häkelnadel durch die 1. Schlaufe führen und den Silberdraht durchziehen. Die Schlaufe bis auf den geraden, dünnen Schaftteil der Häkelnadel gleiten lassen und dort anziehen, dabei ruht die Häkelnadel auf der Kante des Rundholz. Die Häkelnadel herausziehen.

Die 1. gestrickte Schlaufe hat nun den Durchmesser des dünnen Häkelnadelschafts. Die Häkelnadel in die 2. Anfangsschlaufe führen, den Silberdraht durchholen und wie bei der 1. gestrickten Schlaufe verfahren. So alle 8 Schlaufen bearbeiten.

Je mehr Runden gestrickt werden, desto weiter gleitet der gestrickte Schlauch außen am Rundholz nach unten. Wichtig: Die Schlaufe, die gerade gestrickt wird, immer an der oberen Kante des Rundholz arbeiten.

## **Grundtechnik (Strickliesel):**

Mit dem Silberdraht gegen den Uhrzeigersinn Schlaufen um die Dorne legen und wie in der Stricklieselanleitung des Herstellers beschrieben weiter vorgehen. Bei der Arbeit mit der Strickliesel läuft der gestrickte Schlauch innen, nicht außen wie beim Rundholz.

Wichtig: Außerdem werden die Maschen gröber und der Schlauch größer. Hier sollten dann größere Perlen (im Durchmesser entsprechend dem Strickschlauch) verwendet werden.

# zuha wohnen

---

## **Anleitung:**

1. Einen Strickschlauch von ca. L 20 cm herstellen (siehe Grundtechniken).
2. Die Glasperlen in den Schlauch gleiten lassen. Vor und nach jeder Glasperle das Gestrick leicht zusammendrücken, so dass die Perle fixiert ist.
3. Einen Strang von ca. L 15–16 cm Länge herstellen (entsprechend dem Maß des Handgelenks plus Verschlusslänge).
4. Die beiden Endstücke des Perlenstrickschlauchs in die Kapseln des Federringverschlusses kleben. Den Kleber 24 Stunden trocknen lassen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!

Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team